

# Revolution Retail Systems

SÉRIE QUANTUM™



4S avec voûte auxiliaire 





## CARACTÉRISTIQUES :

- Hauteur : 781 mm (30,8 po)  
 Largeur : 1118 mm (44,0 po)  
 Profondeur : 712 mm (28,0 po) installer la profondeur  
 610 mm (24,0 po) profondeur de service  
 747 mm (29,4 po) transit / autorisation  
 de transport  
 Poids : 324 kg (715 lb)  
 L'unité doit être fixée sur un plancher de niveau.

## Configuration de l'appareil :

- Nombre de cassettes de recyclage
- Nombre de cassettes de distribution/remplissage
- Nombre de cassettes de dépôt

## Quantum 4S

- 4  
2  
2\*

## Billets :

Capacité par cassette (environ) :

- Cassette de recyclage
- Cassette de distribution/remplissage
- Cassette de dépôt
- \* Cassette de depot en option (1 200 ou 2 200)

Capacité totale de billets

- 60 billets  
500 billets  
1 500 billets  
2 200 billets  
4 940 billets

## Traitement :

Accepteur de billets en vrac  
 Vitesse de traitement entrée/sortie des billets  
 Recyclage jusqu'à

- 3 billets/seconde  
(4) dénominations

## Pièces :

Capacité

- Nombre de modules de recyclage
- Capacité par dénomination :
- Cinq cents
- Dix cents
- Vingt-cinq cents
- Un dollars
- Deux dollars
- Capacité totale en pièces

- 5  
1 850  
4 000  
1 700  
1 100  
900  
9 550

## Traitement :

- Vitesse de traitement des pièces en entrée jusqu'à
- Vitesse de traitement des pièces en sortie jusqu'à
- Accepte jusqu'à
- Recyclage jusqu'à

- 700 pièces/minute  
16 pièces/seconde  
(5) dénominations  
(5) dénominations

\* Option de cassette de dépôt supplémentaire.

## CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES :

- Écran tactile couleur de 10 po
- Système de lecture biométrique intégré
- Architecture en boucle fermée pour les billets et les pièces.
- Aucune intervention manuelle nécessaire
- Vérification des pièces de monnaie (Rejet des fausses pièces)
- Tiroirs de dépôts et de recyclage verrouillables
- « Tri de compatibilité » des billets recyclés
- Orientation flexible des billets (pas besoin de séparer ou de positionner explicitement des billets)
- Coffre de dépôt intégré
- Imprimante intégrée
- Plateforme évolutive
- Mise en réseau et groupes de multiples périphériques
- Surveillance continue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- Coffre - Conforme à la norme UL 291 « Horaires de bureau »
- Système d'alimentation sans coupure inclus
- Chambre forte auxiliaire - Espace interne de 2,64 pieds cubes  
Chaque unité est livrée avec 2 tablettes ajustables

## FONCTIONNALITÉS LOGICIELLES :

- Compatible PCI
- Solution de surveillance à distance REACH™ pour l'assistance technique
- Surveillance en temps réel des niveaux d'espèces et de pièces de monnaie
- Évolutif - En grappe
- Production d'états - Standard ou personnalisé
- Responsabilité de ligne et/ou de l'employé
- Les caisses et les sacs de dépôt sont automatiquement rattachés à un utilisateur particulier
- Plusieurs tiroirs-caisses par caisse enregistreuse/ligne
- Niveaux d'autorisation utilisateur d'accès machine configurables
- Plusieurs systèmes d'authentification utilisateur (carte et NIP, connexion et NIP ou lecture biométrique)
- Invite périodique automatique de modification du mot de passe
- Suivi des fonds en dehors de l'unité avec la fonction de fonds hors coffre
- Aide à la préparation des dépôts : Calcule automatiquement et déplace le dépôt vers la cassette pour le messager
- Préparation automatique des états de fin de journée
- Menu de connexion explicite pour le messager
- Vidéo de conseils de dépannage
- Vidéo d'aide à l'exploitation du système

## FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Possibilité d'intégration au système PdS
- Crédit le même jour des dépôts (crédit provisoire)
- Le coffre-fort auxiliaire peut être utilisé à distance (sans attache)

1 LE SYSTÈME DOIT ÊTRE FIXÉ AU NIVEAU DU PLANCHER.

2 L'UPS DOIT ÊTRE PLACÉ / MONTÉ DANS LES 4 PIEDS DE L'UNITÉ QUANTUM. CONSULTEZ LES INFORMATIONS DU FABRICANT UPS POUR LES BESOINS EN ESPACE ET RESTRICTIONS DE MONTAGE.

3 SI LA PRISE DE COURANT N'EST PAS SITUÉE DANS LA ZONE INDIQUÉE SOUS L'APPAREIL, CETTE DIMENSION DOIT ÊTRE D'UN MINIMUM DE 3 ".

SI LA PRISE A / C EST SITUÉE DANS LA ZONE INDIQUÉE DERRIÈRE L'UNITÉ, CETTE DIMENSION DOIT ÊTRE D'UN MINIMUM DE 5 ".

